

Használati Útmutató

a VSZT-1+ ivóvíz utótisztító kisberendezés-család működtetéséhez.

Termék megnevezése:

VSZT 1+ ivóvíz utótisztító kisberendezés-család

Alkalmazási területe:

Ivóvíz otthoni utókezelése (max. 30 °C)

Típusok és kapacitás:

- VSZT-1+ ORGON konyhai Vízkezelő készülék - 5 liter/perc
- VSZT-1+ ORGON víz előállító készülék Profi - 15 liter/perc
- VSZT-1 + ORGON víz előállító készülék Profi + UV -15 liter/perc
- VSZT-1+R ORGON RO készülékek tisztított vizének utókezelésére
-5 liter/perc
- VSZT-1+ grand (egész lakásra alkalmazható készülék) -120 liter/perc.

Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Reméljük, sok öröme lesz benne és használatával, az idők folyamán, egyre jobban érzi magát!

VSZT-1+ ORGON konyhai Vízkezelő készülék - 5 liter/perc

Az ORGON Vízkezelő egy kombinált készülék. Jól láthatóan két alapvető részből áll. A felső részben helyezkedik el a szűrőház a szűrőbetéttel, az alsó rész a készülék lelke, az ORGON-henger. A vízkezelő nem igényel különleges karbantartást a szűrőcserén és a tisztításon kívül.

VSZT-1+ ORGON víz előállító készülék Profi - 15 liter/perc

ORGON Víz gép. Dupla szűrős, nagy teljesítmény.

VSZT-1 + ORGON víz előállító készülék Profi + UV -15 liter/perc

ORGON Víz gép. Dupla szűrős,UV egységgel szerelve, nagy teljesítmény.

VSZT-1+R ORGON RO készülékek tisztított vizének utókezelésére -5 liter/perc

Az ORGON-henger gyorscsatlakozók segítségével percek alatt csatlakoztatható a már meglévő RO vizes készülékekhez, így a RO víz aktívvá tehető. A készülék nem igényel karbantartást.

VSZT-1+ grand (egész lakásra alkalmazható készülék) - 120 liter/perc

Ugyanazon az elven működik, mint a kisebb teljesítményű típusok. A megnövelt keresztmetszetek és szűrőkapacitás egy nagyméretű lakás teljes vízellátását biztosítja. Akár 6-10 kifolyóhely egyidejű használata esetén is.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK a KÉSZÜLÉK-CSALÁD tagjainak ÜZEMELTETÉSÉHEZ.

- 1) **A VSZT-1+ kisberendezés-család tagjai kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetőek. A kis-berendezések az ivóvíz minőségének javítására kerültek kifejlesztésre. A kisberendezések egyike sem eredményezheti a kezelendő ivóvíz minőségének romlását.**
- 2) **A kisberendezések oktatási, vagy egészségügyi közösségi létesítményben történő alkalmazása esetén azt a területileg illetékes népegészségügyi szervnél be kell jelentenie.**
- 3) **A kis-berendezések bakteriális védelmét kezdeti és rendszeres fertőtlenítéssel, előírt időközönként a KDF szűrő cseréjével, valamint a higiénés előírások betartásával biztosítani kell. Egyes típusok esetén opcionális tartozék az UV-lámpa. Fertőtlenítés során kizárólag OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható. Gyártó jelen esetben a Sanosil fertőtlenítő alkalmazását javasolja.**
- 4) **A szűrőpatront a használati útmutatóban megadott időközönként, de legalább 6 havonta, a használati útmutatóban megadott módon ki kell cserélni, valamennyi készülék esetében. Kivételt képez az RO víz utókezelő, ahol nincs ilyen opció.**
- 5) **Üzembe helyezéskor be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat (beüzemeléskor és szűrőcserénél fertőtlenítés, illetve 10 perc folyatási idő). Hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után a kis-berendezést át kell öblíteni, legalább 10 perces folyatási idő betartását javasoljuk. A kifolytatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal – kiemelten csecsemők és kisgyermekes esetén-felhasználni nem szabad. Ugyancsak nem javasolt az átöblítés során nyert vizet házi kedvencek itatására sem felhasználni.**

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ.

Kérjük, vegye szemügyre a kiválasztott készüléket és figyelmesen olvassa végig az üzembe helyezéssel kapcsolatos tudnivalókat.

SZERELÉS, BEÜZEMELÉS.

Vegyük ki a készüléket a dobozból a tartozékokkal együtt.

A szerelés megkezdése előtt végezzünk fertőtlenítő kézmosást.

Csavarjuk le a szűrőházat és vegyük ki belőle a szűrőbetétet.

Mossuk el fertőtlenítőt tartalmazó mosogatószerrel a szűrőházat, majd csomagoljuk ki a szűrőbetétet és tegyük be a helyére a szűrőházba.

Figyeljünk a szűrőbetét helyes behelyezésére. A szűrő alján lévő tömítés minden esetben a szűrőház aljához kerüljön. Konyhai Vízkészítő esetében ez azt jelenti, hogy a rácsos fele van felül!!

A csomagban található szanofil fertőtlenítőt tartalmazó flakomból tegyük szűrőházanként 2 evőkanállal a szűrőház alsó részébe.

Csavarjuk vissza a szűrőházat, és húzzuk meg kíméletesen.

Csaptelephez történő csatlakoztatás esetén vegyük szemügyre a csatlakozó csaptelep kifolyócsövét és távolítsuk el a végén lévő szűrőt, tisztítsuk meg a menetet a vízkőtől.

Fertőtlenítőt tartalmazó mosogatószerrel mossuk le, majd öblítsük le a menetes részt.

A konyhai Vízkészítő készüléket külön váltócsappal láttuk el.

A készülék-család többi tagjánál váltócsap nem része a készüléknek. A váltócsapot szintén vizsgáljuk meg, miképpen tudjuk a kifolyócső végére csavarozni. A kifolyó menetéből láthatjuk, hogy szükség van-e a csatlakozó adapterre. A rögzítésnél ne húzzuk túl a rögzítő csavart, mert a csap, az erőltetéstől, meghibásodik!

A váltócsapot is mossuk le fertőtlenítőt tartalmazó mosószerrel, majd ellenőrizzük, hogy a tömítő gumi a helyén van-e.

Csavarozzuk fel a konyhai Vízkészítő készülék váltócsapját a mosogató csaptelep kifolyó csövére és állítsuk olyan helyzetbe, hogy kényelmesen kezelhető legyen.

A váltócsapnak két állása van. Az egyik állásban mosogatni lehet vele, a másik állásban a vízkészítő készüléken folyik át a víz.

A váltócsapot állítsuk olyan helyzetbe, hogy az ORGON Vízkészítő Készüléken folyjék át a víz.

Lassan nyissuk meg a hideg vizes csapot és hamarosan látjuk, ahogy a vízkészítő készülék kifolyócsövén megjelenik a víz.

Zárjuk el a csapot és hagyjuk a készülékben állni a vizet legalább 2 órán keresztül. Az idő leteltével engedjük a vizet legalább 10 percig folyamatosan. Közben ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a rendszer tömítettsége.

Az így elfolyó vizet, sem ivásra, sem főzésre nem szabad felhasználni. Külön figyelmet kell fordítani erre csecsemők és kisgyermekes esetében. Ugyancsak nem javasolt az elfolyó öblítővizet házi kedvencek itatására felhasználni.

Hasonló módon, 10 perces elfolytatást kell alkalmazni, 2-3 napos üzemszünet után.

Az ORGON Vízkészítő Készülék beüzemelése megtörtént.

Fontos a műveletek során a higiénias szabályok betartása! Csak tiszta, steril kézzel nyúlunk az ORGON Vízkészítő Készülék belső alkatrészeihez és végezzük el minden szűrőbetét cserénél a fertőtlenítést.

A készülékbe épített kristályok mozgása természetes jelenség, ami enyhe zörgő hangot ad.

SZŰRŐCSERE.

A készülék szűrőbetétjének a cseréje, a gyártó által megadott, átfolyt vízmennyiség, vagy a megadott időintervallum lejártával szükséges. Valamennyi készülékünk esetében javasolt a szűrőbetét cseréje fél évente.

Szűrt vízmennyiségre vetítve:

**A konyhai Vízkészítő esetében 3000 liter átfolyása után.
(kapacitás: 5 liter/perc)**

**A dupla szűrős Profi és Profi + UV esetében 6.000 liter átfolyása után.
(kapacitás: 15 liter/perc)**

Az RO víz utókezelőnél ilyen opció nincs.

A grand készülék esetében az extra szűrő cseréje fél évente.

Ha nem a gyártó által felhasznált és javasolt szűrőbetétet alkalmazzák, akkor mindig a szűrőbetét gyártója által megadott utasítás szerint kell eljárni.

A készülék gyártója, az ORGON-TECH Bt. csak az általa felhasznált, engedélyezett szűrőbetétek alkalmazását javasolja.

Szűrőbetét cseréje:

Első lépésként zárjuk el a hideg vízcsapot, hogy a víz ne tudjon a készülékbe folyni.

Lazítsuk meg a szűrőházat.

A készüléket olyan helyzetbe kell hozni, hogy a gépből a víz ne folyhasson szét, megmaradjon a szűrőházban.

Ebben a helyzetben kell a szétcsavarozást véghez vinni.

Ha a művelet sikerült, akkor az ORGON hengert a szűrőház aljával együtt tegyük félre, majd a szűrőházból távolítsuk el a szűrőbetétet, öntsük ki a benne lévő vizet.

Fertőtlenítőt tartalmazó mosogatószerrel alaposan mossuk el a szűrőház alkatrészeit.

A csomagban található sanosil fertőtlenítőt tartalmazó flakonból tegyünk 2 evőkanállal a szűrőház alsó részébe.

Ellenőrizzük a szűrőház tömítőgyűrűit, hogy a helyükön vannak-e, illetve nem sérültek-e meg.

Sérült gumigyűrűvel ne szerelje össze az ORGON Vízelkezelő

Berendezést, keresse meg a szakszerviz munkatársát a megadott címen vagy telefonszámon és pótolja a sérült alkatrészt.

Nyissa meg a hideg vízcsapot és töltsse fel a Vízelkezelő Készüléket vízzel, majd hagyja állni benne.

Két óra elteltével nyissa meg a hideg vízcsapot és engedje folyni legalább 10 percig a vizet a készülékből.

Az így elfolyó vizet, sem ivásra, sem főzésre nem szabad felhasználni.

Külön figyelmet kell fordítani erre csecsemők és kisgyermekes esetében. Ugyancsak nem javasolt az elfolyó öblítővizet házi kedvencek itatására felhasználni.

Hasonló módon, 10 perces elfolytatást kell alkalmazni, 2-3 napos üzemszünet után.

Amennyiben a készülék megfelelően tömített, a berendezés üzemkés.

Mire használja az ORGON vizet?

Az ORGON vizet használja: ivásra, főzésre, növények locsolására, házi kedvencek itatására. Finom szódavíz készíthető belőle.

Remélem, meg lesz elégedve az ORGON Vízkezelő Készülék által készített víz minőségével és a víz pozitív hatásával.

Bárki fogyaszthatja, mennyiségi korlátozás nincs, azonban az első három-öt napban vezessük be fokozatosan.

A fokozatosság elvének betartása, kiemelten fontos, gyermekek, idős, legyengült betegek, valamint kis testű, házi kedvencek esetében.

A szűrőnek fontos, hogy állandóan használatban legyen, hosszas használaton kívül helyezés után a szűrőbetét cseréjét el kell végezni.

EGYÉB:

Előzetes időpont egyeztetéssel, ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítunk, úgy a VSZT-1 ORGON Biotér Harmonizátor Készülék működésére, mint a VSZT-1+ ORGON Vízkezelő Készülék által előállított ivóvízre.

A készüléket, 14 év alatti gyermek, valamint, cselekvő, vagy ítéliképességében korlátozott, bármely korú egyén, csak felnőtt segítő felügyelete mellett használhatja.

Garanciális feltételek:

A készülékre 1 év teljes körű garanciát adunk, amely nem terjed ki a mechanikus sérülésekre, törésre, rongálásra, a készülék ORGON hengerének megbontására. Az ORGON henger a lelke az egész berendezésnek, a szétszedése a kristályok elhangolódását okozza, ezáltal a készülék nem tudja betölteni a feladatát, nem lesz egyéb, mint egy sima vízszűrő.

A garancia nem terjed ki a szűrőbetétre, mert annak elhasználódása az üzemeltetés során természetes jelenség.

Üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésével forduljon az alábbi címen megadott szervizhez, annak szakemberéhez.

**Garancia kezdete: év.hónap.
nap.**

A garanciális szerviz címe: 7025. Bölcské. Gátórház u. 6.

Tel: 06-75/535-126 Mobil: 06-20/9391-273

Web:www.orgon.hu email: kavalko@tolna.net orgon@orgon.hu

Paks, 2014.08.10

ORGON-TECH Bt.